

COUVERTURE DE PISCINE  
HORS-SOL

AIR COVER 100



maytronics

Exceptional Experience



## DÉCOUVREZ AIR COVER 100

### › FIABLE, ROBUSTE, ÉCONOMIQUE

### › QUI CONVIENT A TOUS TYPES DE BASSINS

Peut s'installer facilement sur des bassins en construction ou déjà construits

### › DISPONIBLE EN MODELE CLASSIQUE, SOLAIRE, MOBILE OU BANC

### › SIMPLE D'UTILISATION


Il suffit d'un seul tour de clé pour actionner la couverture.

### › AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.

### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



### MÉCANISME COMPLET

- 2 Plots supports latéraux en acier inoxydable thermolaqué
- Axe aluminium anodisé et renforcé Ø 140, 156 ou 205 mm
- Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série (rajouter un câble jusqu'à local technique)
- Moteur étanche dans l'axe 24 volts, courant continu avec capteur de fins de course électronique
- 4 motorisations adaptées à la dimension du bassin
- Fixations inox

#### En option

- Contacteur à clé mural
- Couverture connectée avec télécommande Bluetooth

## App MyCover

En option

Permet de prendre le contrôle de votre couverture Air Cover 100 depuis votre Smartphone

- › Simplifie l'utilisation de votre couverture
- › Une application simple, fiable et intuitive
- › Connexion Bluetooth
- › Disponible sur l'Apple store (dès iOS 8.0) et Play Store (dès Android 5.0)

De multiples fonctionnalités sont disponibles :

- › Réglage de fins de course
- › Ouverture / fermeture
- › Aide et diagnostics



\* App Mycover non disponible sur le modèle solaire et mobile. Une télécommande est incluse avec l'option coffret connecté.



## DÉCOUVREZ LE MODELE SOLAIRE DU AIR COVER 100,

### › RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIQUE

Solution écologique et propre.

### › DURABLE & FONCTIONNEL

Fonctionnement autonome avec capteur solaire de haute performance.

### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.




### MÉCANISME COMPLET

- 1 Module solaire et 1 plot support opposé. (version élégance : plot support inox + cache plot en aluminium thermolaqué - version premium : Plot support carré inox thermolaqué)
- Motorisations adaptées selon dimension du bassin, 24 volts CC, axe diamètre 140 mm ou 156 mm aluminium avec capteurs de fins de course
- Contact auxiliaire pour électrolyseurs en série (rajouter un câble jusqu'au local technique)
- Capteur solaire photovoltaïque et batteries 24 volts
- Contrôle et régulation de charge, autonomie batterie chargée 20 manoeuvres
- Rechargeable : chargeur de batterie étanche auxiliaire 24 volts fourni, connexion sur plot
- Dimensions : 320 (l) x 380 (p) x 490 (h) cm
- Batteries plomb : 12 + 12 volts

### CONSEILS

- Positionner le module solaire à la course du soleil
- Ne pas installer le module solaire à proximité d'un mur ou bien dans une zone ombragée.
- Attacher les sangles de sécurité après chaque fermeture du volet



► 2 finitions

### 3 choix de coloris

Coloris spéciaux sur demande : nous consulter



⚠ Plot panneau solaire à exposer sous le soleil direct au moins 6h\* par jour (Exposition SUD, non ombragé).



## DÉCOUVREZ LE MODELE MOBILE DU AIR COVER 100

### › AVEC USAGE DE L'INTEGRALITÉ DU BASSIN

Système de déplacement facile sur rails qui libère entièrement les plages de la piscine. Equipé de butées d'arrêt qui fiabilise et facilite le déplacement de la couverture.

### › QUI CONVIENT A TOUS TYPES DE BASSINS

S'adapte aux bassins à angles arrondis prononcés ou pans coupés. Peut s'installer facilement sur des bassins en construction ou déjà construits.

### › PEU D'EFFORT DE DÉPLACEMENT

### › AVEC VERSION SUR BATTERIES OU FILAIRE

### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



#### MÉCANISME COMPLET

- 2 plots support d'axe mobiles inox thermolaqué
- Garde au sol 80 mm
- 2 rails de guidage inox longueur 3 m fournis avec fixations et butées d'arrêt
- Longeron transversaux en aluminium thermolaquées blanc uniquement (autres couleurs sur devis)
- Axe aluminium anodisé Ø 140 mm ou 156 mm selon largeur du bassin
- Moteur dans l'axe 24 volts CC, puissance moteur selon dimension du bassin avec capteur de fins de course électroniques

#### 3 choix de coloris

Coloris spéciaux sur demande : nous consulter



Blanc




Sable



Gris



**Solution impérative pour des angles côté enrouleur > 500 mm**



## DÉCOUVREZ LE MODELE BANC DU AIR COVER 100

### › ESTHÉTIQUE & DECORATIVE

S'intègre parfaitement à la piscine et son environnement.

### › DURABLE & SÛRE

Coffret qui enrobe l'ensemble du tablier et son mécanisme d'enroulement. Protection du mécanisme contre les intempéries et UV.

### › SIMPLE D'UTILISATION

Il suffit d'un seul tour de clé pour actionner la couverture.

### › DISPONIBLE EN VERSION SOLAIRE

### › AVEC CONTACT ELECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.

### › CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



#### MÉCANISME COMPLET

#### Habillage et ossature du coffre :

- Lisses de PVC blanc, sable ou bois exotique
- Joes latérales en acier inox 316 L thermolaquées blanc ou sable (autres couleurs sur devis)
- Longérons transversaux en aluminium thermolaquées blanc (autres couleurs sur devis)
- Arceaux intermédiaires acier inox

#### Mécanisme :

- Axe aluminium anodisé et renforcé Ø140 mm ou Ø156 mm
- Moteur étanche 24 volts courant continu dans l'axe
- Motorisation adaptée aux dimensions du bassin
- Coffret électrique avec fins de courses électroniques et contact auxiliaire pour électrolyseur en série
- Contacteur à clé mural déporté 3 positions
- Fixations acier inox A4



Blanc



Sable



Bois Exotique

#### 3 choix de coloris

\* App Mycover non disponible sur le modèle solaire et mobile. Une télécommande est incluse avec l'option coffret connecté.

LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES

› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

8 choix de coloris



CONFORME  
À LA NORME  
NF P90-308  
à partir de 2m



Formes



Roman

Pans coupés

Rectangle

2 choix de finitions



Découpe équerre :  
rapport qualité/prix

Ailettes découpées :  
finition ajustée

› LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

4 choix de coloris



CONFORME  
À LA NORME  
NF P90-308  
à partir de 2m



Couverture  
verrouillée  
=  
SÉCURITÉ  
DE LA NORME

ATTACHES

› ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Effet grainé



Effet poli miroir



Effet brossé



Blanc



Sable




Gris

› ATTACHES TINY

NEW

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

maytronics | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat  
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90 - Fax : +33 (0)4 42 08 64 46  
contact@maytronics.fr - www.maytronics.fr - MK23DOC002

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061  
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur  
[www.maytronics.fr](http://www.maytronics.fr)

